

Flexible Additive

Dokumentacja Techniczna

10.12.2010






L1.08.02

LESONAL

Dodatki

Opis

Flexible Additive jest przeznaczony do użycia w Lesonal 2K Topcoat, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler i 2K Filler 540. Dodany do tych produktów zwiększa ich elastyczność, co pozwala aplikować je na elastyczne i bardzo elastyczne tworzywa sztuczne.

				
4:1 lub 2:1 2K Topcoat + Flexible Additive = Mieszanina →		5 : 2 : 0.5 Mieszanina Topcoat +Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner	A	
4:1 or 2:1 2K MS Clear Fast/2K HS Extra Clear + Flexible Additive = Mieszanina →		2 : 1 : 10% Mieszanina Clearcoat +Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner	D	
4:1 lub 2:1 2K HS Primer Filler + Flexible Additive = Mieszanina →		5 : 1 (wersja ze szlifowaniem) Mieszanina Primer Filler + Flexible Additive Universal Hardener	G	
4:1 lub 2:1 2K Filler 540 + Flexible Additive = Mieszanina →		5 : 1 : 1 (wersja ze szlifowaniem) Mieszanina Filler 540 + Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner	G	
		6 : 1 : 3 (wersja bez szlifowania) Mieszanina Filler 540 + Flexible Additive HS Hardener 420 Thinner 540 Non Sanding / Thinner HT	R	
4:1 lub 2:1 2K High Build Filler + Flexible Additive = Mieszanina →		5 : 1 : 1 Mieszanina 2K High Build + Flexible Additive Universal Hardener Multi Thinner	G	

Opis

Flexible Additive jest przeznaczony do użycia w Lesonal 2K Topcoat, 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K HS Primer Filler, 2K High Build Filler i 2K Filler 540. Dodany do tych produktów zwiększa ich elastyczność, co pozwala aplikować je na elastyczne i bardzo elastyczne tworzywa sztuczne.

Produkt i dodatki	
Produkt	Flexible Additive
Do użycia z	2K Topcoat 2K MS Clear Fast 2K HS Extra Clear 2K HS Primer Filler 2K Filler 540 2K High Build Filler
Podstawowe surowce	Specjalna żywica poliestrowa
Sposób użycia	
Proporcje mieszania	<i>Elastyczne tworzywa sztuczne</i> 4 części objętościowo – produkt podstawowy 1 część objętościowo – Flexible Additive <i>Bardzo elastyczne tworzywa sztuczne np. miękki poliuretan</i> 2 części objętościowo – produkt podstawowy 1 część objętościowo – Flexible Additive
Aplikacja i sprzęt	Po wymieszaniu produktów z Flexible Additive postępować zgodnie z zaleceniami w TDS produktu podstawowego.
Czasy schnięcia	Po dodaniu Flexible Additive czasy schnięcia wymienionych uprzednio produktów będą inne niż podane w ich TDS.
Okres przechowywania	2 lata

AkzoNobel Car Refinishes Polska Sp. z o.o.
02-677 Warszawa ul. Cybernetyki 7b
Tel: +48 22 3210621

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

WAŻNA UWAGA Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki nie są wyczerpujące na temat produktu, są zaś oparte na obecnym stanie naszej wiedzy oraz bieżących przepisach: każda osoba stosująca produkt do innych celów niż zalecane w karcie informacji technicznej, bez uprzedniego uzyskania naszej pisemnej zgody na jego inne niż zalecane użytkowanie stosuje go na własną odpowiedzialność i ryzyko. Użytkownik we wszystkich przypadkach jest odpowiedzialny za spełnienie wszystkich czynności, związanych z przestrzeganiem obowiązujących przepisów i postanowień. Należy zawsze przeczytać Kartę Charakterystyki i Kartę Informacji Technicznej dla danego produktu, jeśli taka jest dostępna. Niniejsze dane są zebrane i opracowane na podstawie stanu najlepszej naszej wiedzy (w tej Karcie lub innym dokumencie), ale nie stanowią one gwarancji właściwości produktu, ani specyfikacji jakościowej i nie mogą być podstawą do reklamacji. A zatem wykorzystanie podanych informacji, jak i stosowanie produktu nie jest kontrolowane przez producenta chyba, że istnieją pisemne umowy. W przeciwnym razie producent nie bierze na siebie jakiegokolwiek odpowiedzialności za stan produktu, jego stratę lub zniszczenie podczas jego użytkowania. Wszystkie produkty i specyfikacje techniczne są dostarczane zgodnie z zawartymi umowami i warunkami sprzedaży. Odbiorca zawsze powinien żądać kopii umowy i przejrzeć ją bardzo dokładnie. Informacje zawarte w Karcie Charakterystyki mogą podlegać modyfikacji w świetle zmian w przepisach, stanie wiedzy, doświadczeniu i ciągłej polityki rozwoju. Osoba stosująca produkt jest zobowiązana do wcześniejszego zweryfikowania tej Karty przed jego stosowaniem.

Wspomniane marki produktów w tej Karcie są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz AkzoNobel.

Siedziba firmy

AkzoNobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands.

www.lesonal.com

www.lesonal.pl

